

PRESSURE BLASTER 4.0



Caratteristiche unità di sabbiatura

Serbatoio 24 lt

Ugello in widia diam. 4 mm

Regolazione pressione di esercizio da 2,5 bar a 7,8 bar

Consumo d'aria a 7 bar : da 700 L/min a 2000 L/min.

Dimensioni (mm):

800 x 800 x h. 1400

Peso : 60 kg

Ciclone per separazione delle polveri

Riduttore di pressione di esercizio

Base carrellata per facilitare lo spostamento

Comando a distanza per partenza e arresto

Valvola di regolazione e miscelazione abrasivo

Tubazione di mandata anti abrasione

Tubazione di recupero antistatica in poliuretano semitrasparente



OPTIONAL

- Kit di conversione per sabbiatura a getto libero
- Valvola pneumatica per regolazione abrasivo
- Scuotitore pneumatico per vibrazione del serbatoio
- Manubrio di comando a doppia presa

Sandblasting unit characteristics

Tank : 24 L Nozzle in width : diam. 4 mm

Operating pressure
adjustment

from 2.5 bar to 7.8 bar

Air consumption at 7 bar : from 700 L/min
to 2000 L/min.

Dimensions (mm): 800 x 800 x h. 1400

Weight : 60 kg

Cyclone for dust separation

Operating pressure reducer

Wheeled base to facilitate movement

Remote control for start and stop

Abrasive adjustment and mixing valve

Anti-abrasion delivery pipe

Semi-transparent polyurethane antistatic
recovery pipe



OPTIONAL

- Free jet sandblasting conversion kit
- Abrasive adjustment pneumatic valve
- Tank vibration pneumatic shaker
- Dual grip control handlebar