PRESSURE BLASTER BASE

Caratteristiche unità di sabbiatura

Serbatoio 24 lt

Ugello in widia diam. 4 mm

Regolazione pressione di esercizio

da 2,5 bar a 7,8 bar

Consumo d'aria a 7 bar :

da 700 L/min a 2000 L/min.

Dimensioni (mm):

800 x 800 x h. 1400

Peso : 60 kg

Ciclone per separazione delle polveri

Riduttore di pressione di esercizio

Base carrellata per facilitare lo spostamento

Comando a distanza per partenza e arresto

Valvola di regolazione e miscelazione abrasivo

Tubazione di mandata anti abrasione

Tubazione di recupero antistatica in poliuretano semitrasparente

Caratteristiche unità di aspirazione

Potenza 1500 W

Voltaggio 220 / 240 V 50 Hz

Portata d'aria 306 m3/h

Depressione Max 2230 mm H2O

Capienza fusto 41 Lt

Superficie Filtrante 5000 cm2

Rumorosità 72db

Dimensioni (LxWxH)

380 x 390 x 800 mm

Peso 21 Kg

Scuotifiltro Semi automatico

Classe di filtrazione M / H

OPTIONAL

- Kit di conversione per sabbiatura a getto libero
- Valvola pneumatica per regolazione abrasivo
- Scuotitore pneumatico per vibrazione del serbatoio
- Manubrio di comando a doppia presa

Fevi **srl** via R. Koch 49/A -51 43123 Pilastrello - PR- tel . + 39 0521 64 21 03 email info@fevi.it www.fevi.it

PRESSURE BLASTER

BASE VERSION

Sandblasting unit characteristics

Tank : 24 L

Nozzle in widia : diam. 4 mm

Operating pressure adjustment

from 2.5 bar to 7.8 bar

Air consumption at 7 bar : from 700 L/min

to 2000 L/min.

Dimensions (mm): 800 x 800 x h. 1400

Weight : 60 kg

Cyclone for dust separation

Operating pressure reducer

Wheeled base to facilitate movement

Remote control for start and stop

Abrasive adjustment and mixing valve

Anti-abrasion delivery pipe

Semi-transparent polyurethane antistatic

recovery pipe

Suction unit characteristics

Power 1500 W

Voltage 220 / 240 V 50 Hz

Air flow rate 306 m3/h

Max Negative Pressure

2230 mm H2O

Drum capacity 41 L

Filter surface area 5000 cm2

Noise level 72db

Dimensions (LxWxH)

380 x 390 x 800 mm

Weight 21 Kg

Filter shaker Semi-automatic

Filtration class M / H

OPTIONAL

- Free jet sandblasting conversion kit
- Abrasive adjustment pneumatic valve
- Tank vibration pneumatic shaker
- Dual grip control handlebar

Fevi **srl** via R. Koch 49/A -51 43123 Pilastrello - PR- tel . + 39 0521 64 21 03 email info@fevi.it www.fevi.it