

Caratteristiche unità di sabbatura

Dimensioni cm H 90 x 50 x 80

Capacità 08 lt

Peso 40 kg

Consumo d'aria 200/500 lt min

Pressione d'esercizio 1,5 – 7,8 bar

Ugello widia diam. 3 mm

Corpo pistola in fusione

Motore di aspirazione monofase potenza 1200 w

Filtro a cartuccia in poliestere

Fusto in acciaio inox per la raccolta dell'abrasivo in uso

Corredo di lavoro e comando a distanza da 5 metri

Riduttore di pressione di esercizio

Base carrellata per facilitare lo spostamento

Valvola di sicurezza per pressione > 7,8 bar

Comando a distanza per partenza e arresto

Tubazione 13 x 21 mm di mandata "sabbia" anti abrasione

OPTIONAL

- Kit di umidificazione Acquablast per sabbatura a getto libero

Caratteristiche unità di aspirazione

Potenza 1500 W

Voltaggio 220 / 240 V 50 Hz

Portata d'aria 306 m³/h

Depressione Max 2230 mm H₂O

Capienza fusto 41 Lt

Superficie Filtrante 5000 cm²

Rumorosità 72db

Dimensioni (LxWxH) 380 x 390 x 800 mm

Peso 21 Kg

Scuotifiltro Semi automatico

Classe di filtrazione M / H



Features sandblasting unit

Dimensions cm H 90 x 50 x 80

Capacity 08 lt

Weight 40 kg

Air consumption 200/500 lt min

Operating pressure 1.5 - 7.8 bar

Nozzle widia diam.3 mm

Cast gun body

1200 w single-phase suction motor

Polyester cartridge filter

Stainless steel drum to collect the abrasive in use

Work kit and 5 meter remote control

Operating pressure reducer

Wheeled base to facilitate movement

Safety valve for pressure > 7,8 bar

Remote control for start and stop

13 x 21 mm anti-abrasion "sand" delivery pipe

Features suction unit

Power 1500 W

Voltage 220 / 240 V 50 Hz

Air flow rate 306 m³/h

Max depression 2230 mm H₂O

Drum capacity 41 Lt

Filtering surface 5000 cm²

Noise level 72db

Dimensions (L x W x H) 380 x 390 x
800 mm

Weight 21 Kg

Filter shaker Semi automatic

Filtration class M / H



OPTIONAL

- Free jet sandblasting humidification kit
Acquablast