

# TRANSFORMER 24/90/130 LT



## Caratteristiche unità di sabbatura

Autonomia serbatoio da 24 Lt sino a 130 Lt

Dimensioni (mm): 500 x 500 x h. 800 / 1200 / 1350

Peso a vuoto : 50 kg / 70 kg / 80 kg

Serbatoio supplementare 96 Lt removibile

Serbatoio supplementare 104 Lt removibile

Ugello in widia di serie diam. 4 mm

Regolazione pressione di esercizio : da 2,5 bar a 7,8 bar

Valvola di sicurezza per pressione > 7,8 bar

Consumo d'aria a 7 bar : 950 Lt /minuto

Base carrellata per facilitare lo spostamento

Corredo di lavoro e comando a distanza da 10 metri

Riduttore di pressione di esercizio

Comando a distanza per partenza e arresto

Tubazione 13 x 25 mm di mandata " sabbia " anti abrasione

Kit di umidificazione per abbattimento polveri

Silenziatore per scarico pressione del serbatoio

Maschera di protezione Rc4



## OPTIONAL

- Casco autoventilato PCS
- Ugelli in widia diam 03 - 05 - 06
- Ugelli tipologia venturi
- Ugello in boro diam. 4 mm





# TRANSFORMER 24/90/130 LT



25  
1997/2022

## Features - Sandblasting Station

Tank autonomy from 24 lt up to 130 lt

Dimensions (mm): 500 x 500 x h.800 / 1200 / 1350

Empty weight : 50 kg / 70 kg / 80 kg

Additional tank 96 lt removable

Additional tank 104 lt removable

Standard widia nozzle diam.4 mm

Operating pressure adjustment : from 2.5 bar to 7.8 bar

Pafety valve for pressure > 7.8 bar

Air consumption at 7 bar : 950 Lt /minute

Wheeled base to facilitate movement

Work kit and 10 meter remote control

Operating pressure reducer

Remote control for start and stop

13 x 25 mm anti-abrasion "sand" delivery pipe

Humidification kit for dust suppression

Tank pressure relief silencer

Face shield Rc4



## OPTIONAL

PCS self-ventilated helmet

Widia nozzles diam 03 - 05 - 06

Venturi type nozzles

Boron nozzle diam.4 mm

